

Technische Information

Oekoten FT 400

Anwendungsfertiger Metallreiniger

Beschreibung:

Oekoten FT 400 ist ein phosphatfreies, schnell trocknendes, nicht brennbares Reinigungsmittel. Es ist gebrauchsfertig und somit einfach anwendbar für die Reinigung und Entfettung von starken Verunreinigungen. Es verdunstet von der gereinigten Oberfläche nahezu rückstandsfrei. Zur Entfernung von Ölen, Fetten, Korrosionsschutz, Umformmedien und Ziehölen, Klebstoffresten, Etikettenrückständen, Pigmentfarben, frischen Farbresten, Einbrennrückständen, Trennmitteln uvm.

Oekoten FT 400 ist einfach und sicher in der Anwendung und eignet sich daher hervorragend zur Entfettung von Oberflächen vor dem Lackieren als Alternative zu klassischen Lösemitteln.

Anwendung:

OEKOTEN FT 400 ist gebrauchsfertig, einfach auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch abwischen oder mit Druckluft abblasen.

Hinweis: Vor Gebrauch Materialverträglichkeit überprüfen.

Technische Daten:

Form :	flüssig		
Farbe :	farblos		
Geruch :	charakteristisch		
Siedepunkt :	100 °C	Erstarrungspunkt :	-25,5 °C
Flammpunkt :	51 °C	Zündtemperatur :	nicht relevant
Untere Explosionsgrenze :	nicht relevant	Obere Explosionsgrenze :	nicht relevant
Dichte (20 °C) :	ca. 0,98 g/cm ³	pH-Wert :	11,4
VOC (EG) :	33,3 Gew.-%	VOC (CH) :	33,6 Gew.-%

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor Frost schützen. Optimale Lagertemperaturen zwischen 2 °C bis 35 °C. Die Waren sind im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Als Ausgangsdatum gilt das Herstellungsdatum.

Lagerklasse (TRGS 510): 10

Entsorgung:

Die nachfolgend genannten Abfallschlüsselnummern sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüsselnummern zugeordnet werden.

Abfallschlüssel gem. EAK/AVV für das ungebrauchte Produkt

20 01 29* Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen.

Abfallschlüssel gem. EAK/AVV für die Verpackung

15 01 02 Verpackung aus Kunststoff

Kontaminierte Verpackungen sind Rest zu entleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.