

## LCT Power Star 50-706-2

### Reinigungskonzentrat

-Technische Information-

#### Anwendungsgebiete:

- zur Reinigung von Eisen, Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium
- in Tauch- und Ultraschallanlagen

#### Eigenschaften:

- alkalisches Flüssigprodukt
- gutes Schmutzlöse- und -tragevermögen
- inhibiert verzinkte und Aluminium-Oberflächen

#### Anwendungsweise:

Ansatzkonzentration: 0,5 - 10 %

Arbeitstemperatur: 40 - 80°C

#### Badkontrolle:

Konzentrationsbestimmung über Titration der Badlösung.

Vorlage: 20 ml

Indikator: Bromphenolblau

Maßlösung: 0,1 N Salzsäure

Faktor: 0,152

Berechnung: Verbrauchte Maßlösung x Faktor = % LCT Power Star 50-706-2

#### Technische Daten:

Beschaffenheit: klare, gelbliche Flüssigkeit

Dichte (20 °C):  $1,3 \pm 0,02$

pH-Wert Konz.:  $13,0 \pm 0,5$

pH-Wert (1 %ig):  $10,5 \pm 0,4$

#### Haltbarkeit:

6 Monate bei +5 °C bis +30 °C, trocken und verschlossen.

#### Ergänzende Unterlagen:

EU-Sicherheitsdatenblatt

#### Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nummer: 070601 (für Konzentrat)

Belastete Lösungen müssen einer geeigneten Abwasserbehandlung zugeführt werden.